Behandlungsplan LABULIT: Sprudelbad-Wasserpflege-Set CHLOR

Wasserbehandlung/Desinfektion	Zugabe für 1‘000 Liter		Zugabe für …….. Liter
Anfangsdosierung, sowie Nachdosierung 1 x pro Woche: (1 Messlöffel = 1 Teelöffel mit ca. 3 g Granulat)			
PULIT Granulat Chlorgranulat für hygienisch einwandfreies Whirlpoolwasser	**5 Messlöffel = ca. 15 g** direkt ins Wasser streuen		**……. Messlöffel** direkt ins Wasser streuen
EROTREX Algenverhütung, nicht schäumend	**30 ml** direkt ins Wasser geben		**……. ml** direkt ins Wasser geben
Wirlklar-NEW (neuer Wirkstoff) Härte- und Metallstabilisator bei sehr kalkhaltigem Wasser. Bindet auch Eisen und andere Metalle.	**Wasserhärte** Grad (°dh) • bis 10 • 10 – 20 • 20 – 30 • mehr als 30	**Erstdosierung 1‘000 Liter** • 50 ml • 100 ml • 150 ml • 200 ml	**Nachdosierung 1 x pro Woche:** • 15 ml • 20 ml • 25 ml • 30 ml
Behandlung nach jeder Sprudelbadbenutzung:			
PULIT Granulat Chlorgranulat für hygienisch einwandfreies Whirlpoolwasser	**2 Messlöffel = ca. 6 g** direkt ins Wasser streuen		**……. Messlöffel direkt ins Wasser streuen**
Hinweis: Falls ein Ozonsystem (Ozonator) vorhanden ist, entfällt diese Behandlung nach jeder Sprudelbadbenutzung. Beachten Sie bitte die Anweisungen des Herstellers. **Empfehlung:** Für hygienisch einwandfreies Whirlpool-Badewasser, empfehlen wir den Einsatz der langsamlöslichen Pulit-Tabletten. **Dosierung:** 1 Tablette im Skimmer oder im Chlorauflöser MINI.			

pH-Wert:

Falls der pH-Wert über 7,4 liegt, mit Säuregranulat WATCON MINUS auf den idealen Wert von 7,2 senken: 20 g WATCON MINUS für 1‘000 Liter, direkt ins Wasser streuen. Falls nötig, nachdosieren bis der pH-Wert von 7,2 erreicht ist. Nachmessung sobald das Wasservolumen mind. 1 x umgewälzt ist.

WICHTIG !!!
Produkte immer bei laufender Umwälzung/Jet’s dosieren.
Bitte beachten Sie die Warnvorschriften auf den einzelnen Packungen.
Produkte unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Optimale Werte für hygienisch einwandfreies Whirlpoolwasser	pH-Wert:	7,2 – 7,4	LABULIT AG Silostrasse 3 5606 Dintikon
	Chlorgehalt	1,0 ppm	

111.40 © 2025